



ŽIDINIŲ UGNIAKURAI IR KROSNELĖS



SPARTHERM – UGNIAKURŲ GAMINTOJAS



SPARTHERM gamina inovatyvius židinio ugniakurus. Sprendimai atitinka aukščiausius židinių gamybos standartus, gaminiai aukščiausios kokybės ir ilgaamžiai. Mūsų kokybės filosofija lyg gija tęsiasi per visą gamybos procesą:

nuo dizaino koncepcijos, produkto vystymo, bandymų, pagaminimo, pristatymo klientui ir aptarnavimo – visur seka ta pati mintis.

SPARTHERM yra lyderiaujanti židinio ugniakurų, krosnelių ir įdėklų gamintoja Europoje. Per 25 kompanijos gyvavimo metus drabuotojai įgijo aukštą kvalifikaciją.

Kiekvienas darbuotojas yra pasiryžęs būti geriausias savo srityje, tačiau tuo pačiu visi jie siekia bendro tikslo – puikiai produkcija patenkinti klientus.

Kiekvienais metais dvejose gamyklose Spartherm pagamina per 50,000 aukščiausios rūšies ugniakurų. Gamyklų plotas – 25,000 m², ugniakurų gamybai naudojami modernūs įrenginiai ir efektyvūs gamybos procesai.

Pagal individualius užsakymus SPARTHERM gamina dekoracijas – klientų svajonės virsta realybe mūsų gamyklose – pagamintas užsakymas idealiai atitinka užsakovo norus.

Kokia SPARTHERM sėkmės paslaptis?

Puikūs inžineriniai sprendimai ir aukšta kokybė, suderinti su stilingu dizainu bei nuolat diegiamomis degimo technologijų naujienomis.

Pasitikėkite lyderiais!



Frank Rohoss *G. H. Rohoss*



SPARTHERM FEUERUNGSTECHNIK GMBH – THE FIRE COMPANY

Mūsų gamyklos įsikūrusios dviejose vietose. SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH yra viena iš didžiausių židinių ugniakurų, įdėklų ir krosnelių gamintojų Europoje



Mūsų gamybos linijos yra Melle, Vokietijoje ir Strzelce Krajeskie, Lenkijoje: modernūs įrenginiai, efektyvūs gamybos būdai ir aukšta kokybė.



ŽIDINIO UGNIAKURAI

pakeliamomis durelėmis



Varia 2L-100h

- Pasukama jungiamoji mova** paprastesniam prijungimui prie dūmtraukio
- Degimo oras** kameroje užtikrina mažą taršą ir efektyvų degimą
- Matomi gaubto kraštai**, dažyti juoda emalio spalva, tinka prie tokios pačios durelių apdailos spalvos.
- Svorio velenas** - pasiekiamas per pakurą (per tikrinimo angą)
- Stiklo kampinė sritis** - tinkamai suprojektuota, tvirta technologija - dviejų dalių paprastam stiklų valymui
- Keraminis stiklas** - atsparus aukštai temperatūrai - pagamintas rinkos lyderio SCHOTT - viengubas, dvigubas ir trigubas stiklas - vientisas arba iš kelių dalių sudarytas stiklas - dalinai padengtas infraraudonųjų spindulių danga aukštesniam efektyvumui - LINEAR modeliai: stikliniai kraštai - PRESTIGE modeliai: netonuoti kraštai su plieniniu rėmu.
- Stiklo nupūtimas** - įkaitintas degimo oras - leidžia stiklui ilgiau išlikti švaresniam - neribotas ugnies vaizdas
- Pelenų grotelių dvi versijos:** - įprastos grotelės: nesudėtingas išėmimas easy to remove - pasvirusios grotelės: pagamintos iš aukštos kokybės ketaus liejinio – paprastas valymas ir priežiūra
- Valdymo svirtis** - degimui tiekiamam orui reguliuoti; - „teleskopo“ principo mechaninė versija - elegantiškas dizainas - funkcionalumas (patogi rankena) - naudojimui nereikalingi jokie papildomi įrankiai
- „Šaltos rankos“ metodas:** - durelės atidaromos su specialiu įrankiu; - valdymo svirtis yra „nematoma“ dėl lygaus paviršiaus - patogu ir nepastebima
- Rankena** - elegantiška, nesenstančio nerūdijančio plieno rankena
- Keletas papildomų priedų**, prijungiamų prie dūmtraukių iš viršaus - vandens šilumokaitis; - akumuliacinės sistemos; - konvekcijos oro šilumokaitis - plokščia išmetamųjų dujų jungtis (pasukama jungtis) - elektrostatinis filtras - dūmų ištraukimo kontrolė
- Aksesuarai optimaliam degimui** - S valdiklio pasirinkimas - valdiklis tinka daugeliui standartinių modelių
- Patikrinimo anga** - viduje, už šamotinių plytų - techniniams darbams atlikti - Europoje patentuota
- Durelės** - Švelnus durų uždarymo mechanizmas (Soft Close) patentuotas Europoje - Durelių profilis apsaugotas nuo deformacijų – sandaresnė ir ilgaamžiškesnė konstrukcija - automatinis prisipaudimas prie rėmo
- Durelių tipai** - LINEAR 3S/4S: - stiklo kraštai tonuoti, stiklas montuojamas ant durelių rėmo; - stiklas tonuotas skirtingais pločiais (priklausomai nuo modelio), nuo 16 iki 37 mm; - paviršiaus pasirinktis (žr. dešinėje) - PRESTIGE: - netonuotas stiklas su plieniniu rėmu
- Degimo kameros apsauginė danga eboris 1300** - aukštos kokybės ugniai atsparus eboris 1300 šamotas - tvirtumas, atsparumas smūgiams - dramblio kaulo arba antracito spalvos - Vermikulitas - izoliuojantis - žema emisija - aukštas atsparumas karščiui - ilgalaikis plytų poveikis - gražus ugnies degimas - eboris 1300 Fusion - eboris 1300 ir vermikulito kombinacija
- Kojelės** - reguliuojamo aukščio - reguliuojamos apatinės plokštelės - stabilumui išlaikyti

SPARTHerm UGNIAKURAI IR KROSNELĖS – VISUOMET TEISINGAS PASIRINKIMAS

- Šiuolaikiškas dizainas: durelių jungiamųjų dalių nesimato, todėl gerai matoma deganti ugnis
- Platus ugniakurų ir įdėklų pasirinkimas
- Pagrindiniai krosnelių durelių, įdėklų, krosnelių ir aksesuarų modeliai
- Labai aukštas efektyvumas, siekiantis virš 80%
- Priežiūros nereikalaujantys, karščiui atsparūs rutuliniai ir slystantieji guoliai
- Jokių srieginių dalių, kurios įtakotų nutekėjimą
- Visi ugniakurai turi jungtį orui iš kitos patalpos tiekti
- Reguluojamas oro padavimas ir degimas

ŽIDINO UGNIAKURAI

Atveriamomis durelėmis



Varia AS-4S-2



- Jungiamoji mova
 - dviejų dalių
 - reguliuojama
 - reguliuojama prijungimo prie dūmtraukio kryptis



- Papildomas kaupiklis
 - tinkamas Eboris Akku šilumos kaupimo elementams
 - taip pat galimas su pakeliamų durelių modeliai
 - nuimamas kaupimo elementas, kuriame telpa iki 280 kg šilumos kaupimo medžiagos
 - idžiausiai šildymo galiai



- Keraminis stiklas
 - atsparus karščiui
 - pagamintas rinkos lyderio SCHOTT
 - viengubas, dvigubas arba trigubas
 - vientisas arba kelių dalių
 - dalinai dengtas infraraudonųjų spindulių danga didesniai efektyvumui
 - LINEAR modeliai: stikliniai kraštai tonuoti
 - PRESTIGE modeliai: netonuoti kraštai su plieniniu rėmu



• Durelių priekinė dalis ir rėmai:

- Didelis durelių rėmų pasirinkimas:

- S – Standartas
- LE – Luxury Elegance
- LEM – Luxury Elegance (matinis)
- LA – Luxury Avantgarde
- LAM – Luxury Avantgarde (matinis)
- E – Elegance
- EM – Elegance (matinis)
- A – Avantgarde
- AM – Avantgarde (matinis)
- VAG – poliruotas nerūdijantis plienas

- Regulavimo svirtis
 - Oro padavimui reguliuoti yra du būdai:
 - „teleskopinė“ mechanizmo sistema
 - „šaltos rankos“ versija



- Apkaustai
 - kampuoti plieniniai apkaustai LINEAR serijos ugniakurams
 - vientisi apkaustai
 - pagal užsakymą pagaminti apkaustai



- Aksesuarai patalpų šildymui karštu oru:
 - S-Thermatik
 - S-Vent
 - Sesam
 - S-Kamatik ir kiti




- „Protingas“ uždarymas
 - prisitaikanti uždarymo sistema
 - nauja, „protinga“ uždarymo sistema su ilgaamžė prispaudimo technologija
 - uždarymo mechanizmas prie durelių
 - ilgalaikis, patikimas prispaudimas
 - veikia net ir tuomet, kai neišvengiamai susidėvi prispaudimo tarpinė

Platus tvirtų, kokybiškų medžiagų panaudojimas ilgalaikiam naudojimui


- Degimo kamera
 - papildomai tiekiamas oras degimo kameroje užtikrina žemą CO₂ emisiją ir efektyvų degimą

- Degimo kameros danga
 - Eboris 1300
 - aukštos kokybės ugniai atsparus molis
 - tvirtas, atsparus smūgiams
 - dramblio kaulo arba antracito spalvos
 - Vermikulitas
 - izoliuojantis
 - žema emisija
 - didelis atsparumas karščiui
 - plytų efektas
 - gražus liepsnos vaizdas
 - eboris 1300 Fusion
 - boris 1300 ir vermikulito



- Prijungimai
 - Visiems įrenginiams galima atvesti orą degimui iš kitos patalpos;
 - Galima prijungti daugiau valdymo įrenginių

- Kojelės
 - reguliuojamo aukščio;
 - „plaukiojančios“ apatinės plokštelės stabilumui išlaikyti



- Durelių užfiksavimas atveriamiems modeliams, kai norima papildyti kuru;
- Daugelis modelių išbandyti hermetiškose patalpose;
- Patogus oro tiekimo degimui ir dūmtraukio pajungimas;
- Sudėtingas paduodamo oro judėjimas ir jo pašildymas leidžia išlikti stiklui švariam
- Nėra nutekėjimo net kai yra nelygus paviršius

- Eboris karščiui atsparios plytos gaminamos įmonės gamykloje. Plytas galima užsakyti su tamsiu atspalviu;
- Ugniakurai atitinka griežčiausius Europos standartus;
- Ugniakurai gali būti pagaminti pagal kliento pageidavimus;
- Greitas, patikimas gamybos/pristatymo terminas

UGNIAKURŲ PASIRINKIMAS

Standartiniai modeliai

SPARTHERM siūlo pirkėjams **1.590** skirtingų modelių ugniakurus – toks pasirinkimas rinkoje yra unikalus. Mūsų ugniakurų modeliai skirstomi pagal stiklo formą.

Tiesus

Tiesus stiklas

- Įvairūs aukščiai ir pločiai
- Įvairūs durų pasirinkimas
- Pakeliamos ir atveriamos durelės
- Tonuoti ir įrėminti stiklai
- Karščiui atsparių plytų pasirinkimas:
 - Eboris 1300
 - Vermikulitas
 - Eboris 1300 Fusion
- Kai kurie modeliai su šilumokaičiu
- Nominali galia: 5.0 – 15 kW
- Efektyvumas: > 80%
- Svoris: 155-430 kg

Lenktas | Prizminis

Lenktas ar prizminis stiklas

- Įvairūs aukščiai ir pločiai
- Įvairaus kampo išlenkimai
- Įvairių durių pasirinkimas
- Pakeliamos ir atveriamos durelės
- tonuoti ir įrėminti stiklai
- Karščiui atsparių plytų pasirinkimas:
 - Eboris 1300
 - Vermikulitas
- Nominali galia: 7.0-11.0 kW
- Efektyvumas: > 80%
- Svoris: 155 - 430 kg

L formos – tiesus arba lenktas

L formos stiklas

- Durelės atsidaro į kairę arba dešinę pusę
- įvairūs aukščiai ir pločiai
- įvairių durių pasirinkimas
- pakeliamos ir atveriamos durelės
- pakeliamas dureles valymo metu galima atverti
- tonuoti ir įrėminti stiklai
- Galimybė užsisakyti apdailos rėmą
- Karščiui atsparių plytų pasirinkimas:
 - Eboris 1300
 - Vermiculite
 - Eboris 1300 Fusion
- Nominali galia: 7.0 - 12.0 kW
- Efektyvumas: > 80%
- Svoris: 155 - 430 kg

U forma

U formos stiklas

- įvairūs aukščiai ir pločiai
- įvairūs šoninių stiklų ilgiai
- vientisas arba iš kelių dalių sudarytas stiklas
- pakeliamos durelės
- priekinis stiklas valymo metu iš dalies lieka vietoje
- įvairių durių pasirinkimas
- tonuoti ir įrėminti stiklai
- Karščiui atsparių plytų pasirinkimas:
 - Eboris 1300
 - Vermikulitas
- Nominali galia: 8.0 - 13.0 kW
- Efektyvumas: > 80%
- Svoris: 220 - 464 kg

Du fasadai

Du fasadai

- įvairūs aukščiai ir pločiai
- įvairių durių pasirinkimas
- pakeliamos ir atveriamos durelės
- tonuoti ir įrėminti stiklai
- Karščiui atsparių plytų pasirinkimas:
 - Eboris 1300
 - Vermikulitas
 - Eboris 1300 Fusion
- Nominali galia: 6.0-11.0 kW
- Efektyvumas: > 78% - > 80%
- Svoris: 95 - 430 kg

Detalesnę informaciją apie prekes ir visą gaminių gamą rasite tinklapyje www.spartherm.com

DIZAINAS PAGAL UŽSAKYMĄ



Atsižvelgiant į techninį sudėtingumą, mūsų ugniakurai gali būti pagaminti pageidaujamo dydžio ar su norima apdaila.

SPARTHERM gamina ir apdailas.

Mūsų klientų svajonės virsta realybe – pagamintas užsakymas idealiai atitinka užsakovo norus.



Speedy bazinis modelis | Gigant specialus dizainas

PRIEDAI Mes pateikiame nemažą gamą priedų mūsų gaminamiems ugniakurams, kad būtų užtikrintas optimalus degimas

<p>S-Thermatik Pro Profesionalus degimo valdiklis su daug funkcijų</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tikslus pirminio ir antrinio oro reguliavimas degimo metu optimaliam degimui užtikrinti - Degimo valdiklio veikimas gali būti patikrintas bet kuriuo metu per oro reguliavimo svirtį - Jei sutrinka elektros energijos tiekimas, degimas ugniakure gali būti reguliuojamas rankiniu būdu <p>¹⁾ VAG- nerūdyjančio plieno poliruotas korpusas ²⁾ VAG- nerūdyjančio plieno poliruotas, lenktas korpusas</p>	 <p>Balta Juoda VAG¹⁾ VAG vaulted²⁾</p>	<p>S-USI Žemo slėgio perjungimo sąsaja Apsaugos įrenginys ventiliacinių sistemų sutrikimams stebėti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vieningos sistemos kontrolė, kai patalpoje tuo pačiu metu veikia ventiliacinė sistema ir tiekiamas oras ugniakuro/krosnelės degimui - Išbandyta DIBT – Vokietijos statybinių technologijų institute - Naudojamas tik SPARTHERM židiniams. S-USI netinka atviriems židiniams 	
<p>S-Thermatik Global Universalus degimo valdiklis, tinkantis bet kuriam židiniui</p>	<ul style="list-style-type: none"> - degimo valdiklis su automatizuota oro tiekimo sklende - galima naudoti ugniakuruose, kuriuose nėra pasukamo oro daliklio su servo pavara ir grįžtamąja spyruokle - sutrikus elektros tiekimui, oro tiekimo sklendė atsiveria iki galo - S-Thermatik Global turi tas pačias papildomas funkcijas kaip ir S-Thermatik Pro - galima užsakyti su įvairiais ekranais 	 <p>VAG vaulted</p>	<p>Hydro Control Elektroninis valdiklis akumuliacinės talpos užpildymui ir ištuštinimui</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nesudėtingam židinio su šilumokaičiu prijungimui prie jau esančios šildymo sistemos) - Valdiklis su LCD ekranu, rodančiu dabartinę veikimo būklę - Nuolatinis temperatūros kompensavimas grįžtančio vandens kontūro ir akumuliacinės talpos. 	
<p>S-Thermatik Įprastinis degimo valdiklis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Degimo valdiklis automatiškai pritaiko degimo orą prie optimalaus lygio degimo metu - Degimo valdiklio veikimas gali būti patikrintas bet kuriuo metu per oro reguliavimo svirtį - Jei sutrinka elektros energijos tiekimas, degimas ugniakure gali būti reguliuojamas rankiniu būdu 		<p>S-Vent Modulinė priverstinės konvekcijos sistema</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Naudojimi su įvairiais Sparthermo ugniakurais - Lankstus montavimas atsižvelgiant į įvairias sąlygas - Priverstinės konvekcijos prijungimas ir galimas oro degimui tiekimas iš išorės - Automatinis įjungimas/išjungimas ir įvairūs ventiliatoriaus greičiai - Karštas oras yra tiekiamas kitoms patalpoms, taip padidinant orinio šildymo efektyvumą 	
<p>S-Thermatik mini Labai efektyvus degimo valdiklis Tinka tik krosnelėms</p>	<ul style="list-style-type: none"> - degimo oras reguliuojamas automatiškai arba rankiniu būdu - pakeitimai įvedami piršto prisilietimu - durų kontakto jungiklis automatiškai nustato įsižiebimą ir krosnelės papildymą kuru - degimo progresas sekamas per dūmų jutiklį, įtaisytą ant dūmtraukio - yra signalinė lemputė automatinei veikimo būsenai 		<p>SESAM Slankiojančios durys</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Su slankiojančiais guolių mechanizmais 1Vh modeliams - Automatinis stiklo pakėlimas valdomas nuotoliniu pultu (atidaryti-sustoti-uždaryti) - Galimybė prijungti išorinis jungiklį prie BUS jungties sistemoje su sujungimų relėmis - su integruotais guoliais- galima bet kada pakelti (uždaryti) duris 	
<p>S-Kamatik⁽¹⁾ Traukos robotukas</p> <p>S-Kamatik Plus⁽²⁾ Traukos generatorius</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Patentuota, antrinio oro sklendė integruota į ugniakurą geresnei traukai - Sukuria neigiamą slėgį, todėl apsaugo stiklą nuo suodžių nuosėdimo; - Kamino gaubtas naudojamas tuomet, kai dūmtraukyje yra prasta trauka ar veikia kiti nepalankūs veiksniai - Nuolatinei traukai, kuri turi būti reguliuojama rankiniu būdu atsižvelgiant į konkrečią situaciją 	 <p>(1) (2)</p>	<p>S-AirBox Filtrų sistema ir šilumos atgavimo sekcija</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Montuojama tiesiai ant ugniakuro, išfiltruoja kietąsias daleles iš išmetamų dūmų - Padidina efektyvumą - Paprastas valymas - Filtravimo režimas įjungiamas rankiniu būdu perjungiant dūmų sklendę 	
<p>S-Kamatik PRO II Traukos reguliatorius</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Papildomas traukos generatorius įmontuojamas į dūmtraukį, kad būtų subalansuota trauka (pvz. kai prasta trauka ar veikia kiti nepalankūs veiksniai) - sumažina dūmų emisiją - elektroninis traukos reguliavimas naudojant traukos generatorių ir papildomai tiekiamo oro sklendę - valdiklis tiekiamas su temperatūros jutikliu 		<p>S-Air 1 Oro konvekcijos grotelės</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ventiliacijos grotelės kartu su lempute - Naudojamos kaip oro tiekimo arba cirkuliuojančio oro grotelės - Trijų spalvų (baltos, grafito spalvos, juodos), dviejų dydžių (mažos, vidutinės) - Modernus ir elegantiškas dizainas 	
<p>EBORIS akku Šilumos kaupimo elementai ugniakurams</p>	<ul style="list-style-type: none"> - iki 10 val. sukauptos šilumos atidavimas patalpai; - maloni, sveika šiluma; - mažesnis sunaudojimas malkų, nėra perkaitinimo galimybės; - aukštesnė kameros degimo temperatūra- švaresnis stiklas; - lengvas ir paprastas montavimas; - izoliacijos sluoksnis išlieka toks pats 		<p>LINEAR – pieno ekranai su ¹⁾ 30 mm borteliu ²⁾ Masyvus ekranas pagamintas iš 6 mm storio plieno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tvirtinami prie ugniakuro; - Tiekiami versijoms Standart ir VAG; - Ekranai su borteliu tinka L ir stiklo formos ugniakurams LINEAR; - Masyvus aukštos kokybės tinka visiems ugniakurams su tiesiu stiklu, o taip pat FD, L ir stiklo formos ugniakurams LINEAR 	 <p>(1) (2)</p>

KROSNELĖS SELECTION SPARTHERM - didelis krosnelių pasirinkimas. Daugiau apie krosneles sužinosite apsilankę tinklapyje: www.spartherm.com



Sino L Smėlio akmuo karamelinės spalvos



a8 Balta



a5 Žemės spalva



a7 Smėlio akmens klasika



Passo XS Grafitas



Piko H₂O Terra



Piko S Perlo



THE FIRE COMPANY



Oficialus atstovas Lietuvoje- UAB Vilpra

SPARTHHERM Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 · D-49324 Melle
Tel. +49 (5422) 9441-0 · Fax +49 (5422) 9441-14 · info@spartherm.com · www.spartherm.com

